

**ΠΙΝΑΚΑΣ 26**

Τιμές του συντελεστή σκίασης από οριζόντιες περσίδες ( $F_{sh}$ )

(Πηγή: Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010)

| α/<br>α | Τύπος<br>περσίδων      | Γωνία<br>δ | Περίοδος  | Προσανατολισμός επιφάνειας |         |       |         |      |
|---------|------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------|-------|---------|------|
|         |                        |            |           | N                          | NA & NΔ | A & Δ | BA & ΒΔ | B    |
| 1       | Σταθερές<br>οριζόντιες | 30°        | θέρμανσης | 0,65                       | 0,65    | 0,64  | 0,64    | 0,65 |
|         |                        |            | ψύξης     | 0,51                       | 0,57    | 0,61  | 0,62    | 0,64 |
| 2       | Σταθερές<br>οριζόντιες | 45°        | θέρμανσης | 0,46                       | 0,47    | 0,48  | 0,49    | 0,50 |
|         |                        |            | ψύξης     | 0,36                       | 0,39    | 0,44  | 0,45    | 0,49 |
| 3       | Κινητές<br>οριζόντιες  | 45°        | θέρμανσης | 0,46                       | 0,47    | 0,48  | 0,49    | 0,50 |
|         |                        |            | ψύξης     | 0,03                       | 0,07    | 0,12  | 0,23    | 0,41 |